

# Serie **MINI**



**EP**  
**Let's grow together**

## Serie **MINI**

EPT20-15ET

### Transpallet Elettrico 1.5t

Il design più innovativo di sempre.

Dimensioni compatte e peso leggero, comodo per il funzionamento.

Progettato per massimizzare il risparmio energetico e rispettare l'ambiente.

Massimizza il tempo di utilizzo.

Incredibile quota di mercato a livello globale.

Si può sostituire la ruota motrice svitando solo 6 dadi.



**Facile rimozione e sostituzione**

PRIMA: 1 Ora

ADESSO: **10 min**

**CE**  
CE CERTIFICATE



## CARATTERISTICHE

### Innovazione

- Il design più innovativo di sempre, vincitore del REDDOT award.

### Leggero, grande portata, grande agilità

- Leggerezza e dimensioni compatte consentono un'ottima manovrabilità e abilità di passaggio.
- La capacità di 1500 kg è adatta alla maggior parte delle applicazioni.

### Tecnologia anti-vibrazioni per le batterie

- Speciale tecnologia antivibrazioni consente di allungare la vita della batteria

### Cavi

- Cablaggi resistenti alla torsione garantiscono un'eccellente durata nel tempo.

### Caricabatteria

- Il caricabatteria integrato con indicatore della temperatura protegge la batteria.

### Operatività

- La testa del timone è ergonomica ed aiuta ad aumentare l'efficienza; il caricabatterie interno molto facile da usare.

### Sicurezza

- Pulsante e utimone resistente garantiscono la sicurezza in qualsiasi situazione.

### Assistenza

- Componenti assemblati, diagnosi e sostituzione facili. Si può sostituire la ruota motrice svitando solo 6 dadi



### EPT20 - 15ET

1.1	Costruttore	EP	
1.2	Serie	EPT20-15ET	
1.3	Alimentazione	Elettrica	
1.4	Tipo operatore	a piedi	
1.5	Portata nominale	Q	kg 1500
1.6	Baricentro del carico	c	mm 600
1.8	Sbalzo anteriore	x	mm 883/946
1.9	Interasse	y	mm 1228/1268

#### PESI

2.1	Peso di servizio (Inclusa la batteria)	kg	205
2.2	Peso sugli assi a pieno carico, lato guida/lato carico	kg	574/1131
2.3	Peso sugli assi a vuoto, lato guida/lato carico	kg	165/40

#### RUOTE, CHASSIS

3.1	Tipo di ruote ruota trazione/ruote di carico	PU/ PU	
3.2	Dimensioni ruote, ruota trazione	mm	Φ 210x70
3.3	Dimensioni ruote, ruote di carico	mm	2x Φ 80x60 (Φ 74x88)
3.4	Dimensioni ruote, stabilizzatrici	mm	Φ 74x48
3.5	Ruote, n trazione, stabilizzatrici/di carico (x=trazione)	mm	1x 2/4 1x 2/2
3.6	Larghezza carrello, lato guida	b10	mm 432
3.7	Larghezza carrello, lato carico	b11	mm 410 535

#### DIMENSIONI

4.4	Altezza di sollevamento	h3	mm 115
4.9	Altezza timone in posizione di guida min./max.	h14	mm 750/1170
4.15	Altezza forche da terra	h13	mm 85 (75)
4.19	Lunghezza totale	l1	mm 1632
4.20	Lunghezza al dorso forche	l2	mm 482
4.21	Larghezza totale	b1	mm 560 (685)
4.22	Dimensioni forche	s/ e/ l	mm 50x150x1150
4.25	Larghezza esterno forche	b5	mm 560/685
4.32	Luce da terra, centro dell'interasse	m2	mm 35 (25)
4.3 4.1	Corridoio di stivaggio 1000 x 1200 trasversale	Ast	mm 1739
4.3 4.2	Corridoio di stivaggio 800 x 1200 per il lungo	Ast	mm 1939
4.35	Raggio di curvatura	Wa	mm 1485

#### PRESTAZIONI

5.1	Velocità, pieno carico/ a vuoto	km/ h	4/4.5
5.2	Velocità di sollevamento, pieno carico/ a vuoto	m/ s	0.022/0.025
5.3	Velocità di discesa, pieno/ a vuoto	m/ s	0.034/0.023
5.8	Max pendenza superabile, pieno/ a vuoto	%	5/16
5.10	Freno di servizio	Electromagnetic	

#### MOTORI ELETTRICI

6.1	Motore trazione rating S2 60 min	kW	0.65
6.2	Motore sollevamento S3 15%	kW	0,84
6.3	Dimensioni max batteria	mm	265x185x215
6.4	Batteria voltaggio/capacità nominale K20 2x12/85		
6.5	Peso batteria	kg	25,5x2

#### DATI AGGIUNTIVI

8.1	Tipo di drive unit	AC	
10.5	Sterzo	Meccanico	
10.7	Rumorosità all'orecchio dell'operatore	dB (A)	74

1. I valori nella tabella sono per i modelli standard. Contattateci per ulteriori informazioni.

2. I valori indicati possono cambiare senza comunicazione

Opzioni	Tipo	EPT20-15ET
Lunghezza forche	standard	700 - 1500
	60mm da terra	700 - 1500
	ultra basse 40mm	700-1500-2000
	con bilancia	1150/1220
Larghezza forche	standard	420/460/520/600/635
	60mm da terra	-
	ultra basse 40mm	280/520
Rullo di carico singolo	standard Ø75mm	°
	60mm da terra/ultra basse 40mm/con bilancia	-
Altezza forche da terra	60mm da terra	60
	ultra basse 40mm	40
	standard con bilancia	-
Ruota trazione		PU
Ruote stabilizzatrici	standard/60mm/con bilancia	std
	ultra basse 40mm	°
Marca batteria		Tianneng Group/Fullriver
Indicatore caricabatteria con contaore		°
Mezza velocità in curva		°
Griglia regicarico	standard	1220/1520mm
	60mm da terra	1220/1520mm
	ultra basso (opz solo con forche 560/685)	1220/1520mm
	con bilancia	-
Guida con timone verticale		°
Caricabatteria (24V-15A)	standard/ultra basso 40mm/60mm/con bilancia	°
Portata	standard	forche < 1400: portata 1,5t; forche >= 1400: portata 1,0t
	60mm da terra/con bilancia	forche < 1400: portata 1,5t; forche >= 1400: portata 1,0t
	ultra basse 40mm	1,0t
Note: ● standard ○ option — NA		



Rivenditore Autorizzato: